



2024 S

inkl. MwSt.

29.990 €

Limitiertes Sondermodell mit zahlreichen Highlights:

- hydrostatischer Antrieb, automotive Steuerung
- elektronisch geregelter Fahrtrieb SPT
- echte 15 km/h
- bis zu 830 kg Kipplast mit Palettengabel
- Arbeitshydraulik: optional bis zu 42 l/min

Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Trommelbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 33 l/min
Leistung/Druck	Abreitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	1.700 kg

Fahrgestelllänge	2.830 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.800 mm
Ausschütthöhe max.	2.100 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.100 mm
Gesamtbreite	905 - 1.250 mm
Spurkreisradius innen	900 mm



2630

inkl. MwSt.

39.990 €

Der Allrounder

vielseitig, stark und zuverlässig:

- Automotiver Fahrtrieb (500 Bar)
- Koffergewicht 81 kg
- Selbstsperrdifferential in beiden Achsen
- Aufnahmerahmen Euro-WS hydr. Verriegelung
- HTF - Automatische Schubkraftregelung

Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 37 l/min
Leistung/Druck	Abreitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	2.100 kg

Fahrgestelllänge	2.950 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.880 mm
Ausschütthöhe max.	2.090 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.190 mm
Gesamtbreite	1.020 - 1.300 mm
Spurkreisradius innen	1.020 mm



4670 Z

inkl. MwSt.

66.990 €

Das Kraftpaket

maximale Power für höchste Ansprüche:

- Bereifung 15.0/55-17 AS 6-Loch, ET +45
- HD-Planetenachsen mit Selbstsperrdifferential
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- Aufnahmerahmen Euro-WS hydr. Verriegelung
- HTF - Automatische Schubkraftregelung

Motor	4-Zyl. Kubota / 48,6kW (66 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 76 l/min
Leistung/Druck	Abreitsdruck: 210 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	2.400 kg
Betriebsgewicht	3.250 kg

Fahrgestelllänge	4.080 mm
Schaufeldrehpunkt max.	3.260 mm
Ausschütthöhe max.	2.500 mm
Höhe Kabine	2.270 mm
Gesamtbreite	1.420 - 1.730 mm
Spurkreisradius innen	1.425 mm

DEINE *Schäffer* ANSPRECHPARTNER AUS DER VARIOWELT



Christopher Schöberl
Oberösterreich
Tel.: +43 664 / 88276860

Christoph Itzlinger
Salzburg, Tirol, Vorarlberg
Tel.: +43 664 / 4406324

Lukas Gaisbauer
Steiermark, Burgenland
Tel.: +43 676 / 3062086

Bernhard Entner
Niederösterreich
Tel.: +43 664 / 1824215

Adam Wallner
Kärnten, Osttirol
Tel.: +43 664 / 3904118



VARIOWELT

Hafnerstraße 1 / AT - 4702 Wallern a. d. Trattnach
Tel.: 07249-43700 / office@variowelt.at



WIR HABEN DEINEN *Perfekten*
LADER

Schäffer
AKTIONSMODELLE

BEGRENZTE STÜCKZAHL / AKTION BIS AUF WIEDERRUF

*Änderungen bleiben vorbehalten!

Die Aktionsmodelle müssen nicht den Bildern entsprechen.



Schäffer //



2024 S
inkl. MwSt. **29.990 €**

Limitiertes Sondermodell mit zahlreichen Highlights:

- hydrostatischer Antrieb, automotive Steuerung
- elektronisch geregelter Fahrtrieb SPT
- echte 15 km/h
- bis zu 830 kg Kipplast mit Palettengabel
- Arbeitshydraulik: optional bis zu 42 l/min

TECHNISCHE DATEN	
Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Trommelbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 33 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	1.700 kg

ABMESSUNGEN	
Fahrgestelllänge	2.830 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.800 mm
Ausschütthöhe max.	2.100 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.100 mm
Gesamtbreite	905 - 1.250 mm
Spurkreisradius innen	900 mm



2630
inkl. MwSt. **39.990 €**

Der Allrounder vielseitig, stark und zuverlässig:

- Automotiver Fahrtrieb (500 Bar)
- Koffergewicht 81 kg
- Selbstsperrdifferential in beiden Achsen
- Aufnahmerahmen Euro-WS hydr. Verriegelung
- HTF - Automatische Schubkraftregelung

TECHNISCHE DATEN	
Motor	3-Zyl. Kubota / 18,5 kW (25 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 37 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 200 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	1.500 kg
Betriebsgewicht	2.100 kg

ABMESSUNGEN	
Fahrgestelllänge	2.950 mm
Schaufeldrehpunkt max.	2.880 mm
Ausschütthöhe max.	2.090 mm
Höhe Fahrerschutzdach	2.190 mm
Gesamtbreite	1.020 - 1.300 mm
Spurkreisradius innen	1.020 mm



4670 Z
inkl. MwSt. **66.990 €**

Das Kraftpaket maximale Power für höchste Ansprüche:

- Bereifung 15.0/55-17 AS 6-Loch, ET +45
- HD-Planetenachsen mit Selbstsperrdifferential
- Radiovorbereitung mit Lautsprechern
- Aufnahmerahmen Euro-WS hydr. Verriegelung
- HTF - Automatische Schubkraftregelung

TECHNISCHE DATEN	
Motor	4-Zyl. Kubota / 48,6kW (66 PS)
Fahrhydraulik	hydrostatisch-automotiv
Betriebsbremse	Lamellenbremse
Arbeitshydraulik	Förderleistung: 76 l/min
Leistung/Druck	Arbeitsdruck: 210 Bar
Lenkung	vollhydr. Knick-Pendellenkung
Hubkraft	2.400 kg
Betriebsgewicht	3.250 kg

ABMESSUNGEN	
Fahrgestelllänge	4.080 mm
Schaufeldrehpunkt max.	3.260 mm
Ausschütthöhe max.	2.500 mm
Höhe Kabine	2.270 mm
Gesamtbreite	1.420 - 1.730 mm
Spurkreisradius innen	1.425 mm