



aebi
a brand of aebi schmidt

TP 410

Mehrzweck-Transporter



Technische Daten

	TP 410 Agrar	TP 410 Kommunal
Fahrwerk		
Längsdifferenzial mit Sperre	Ja	Ja
Längsdifferenzial mit Sperre über Lamellenkupplung	Ja	Ja
Antriebssystem - Motor		
Motortyp	V3307-CR-T	V3307-CR-T
Zylinderzahl	4	4
Abgasemission	Stufe V	Stufe V
Hubraum	3 331 cm ³	3 331 cm ³
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Leistung	55.4 kW (75 PS) @ 2 600 1/min	55.4 kW (75 PS) @ 2 600 1/min
max. Drehmoment bei Drehzahl	268 Nm @ 1 300 - 1 700 1/min	268 Nm @ 1 300 - 1 700 1/min
Drehmomentanstieg	32 %	32 %
Kraftstofftank	65 l	65 l
Kraftstoffverbrauch	219 g/kWh	219 g/kWh
Reversiergetriebe vorwärts	16	16
Reversiergetriebe rückwärts	16	16
Geschwindigkeit vorwärts	40 km/h	40 km/h
Geschwindigkeit rückwärts	35 km/h	35 km/h
Zapfwelldrehzahl hinten	600 1/min	600 1/min
Lastschaltbare Heckzapfwelle	Ja	Ja
Hydraulikanlage		
Grundhydraulik Fördervolumen	30 l/min / 175 bar	30 l/min / 175 bar
Bremsen		
Zweikreisbremsanlage	Ja	Ja
Hill-Holder-Funktion	Ja	Ja
Feststellbremse mechanisch	Ja	Ja
Feststellbremse hydraulisch	Option	Option
Verschleissfreie Bremse	Nein	Nein



	TP 410 Agrar	TP 410 Kommunal
Lenkung		
Frontlenkung	Ja	Ja
Allradlenkung	Nein	Nein
Hecklenkung	Nein	Nein
Hundeganglenkung	Nein	Nein
Wendekreisradius (Frontlenkung - Radstand kurz)	5 700 mm	5 700 mm
Wendekreisradius (Frontlenkung - Radstand lang)	6 480 mm	6 480 mm
Bereifung		
Doppelbereifung vorne und hinten	Option	Nein
Ausstattung		
Vollsichtkabine, Heizung u. Defrosteranlage	Ja	Ja
Radiovorbereitung	Ja	Ja
Bordcomputer	Ja	Ja
Klimaanlage	Nein	Nein
Multifunktionaler Fahrhebel	Nein	Nein
Geschwindigkeit		
Transportgeschwindigkeit	30 / 40 km/h	30 / 40 km/h
Abmessungen		
Breite über Bereifung	2 110 - 2 530 mm	2 110 - 2 530 mm
Breite über Kabine	1 700 mm	1 700 mm
Höhe über (Bereifungs- & Ladungsabhängig)	2 210 mm	2 210 mm
Länge	4 567 / 4 967 mm	4 567 / 4 967 mm
Radstand	2 750 / 3 150 mm	2 750 / 3 150 mm
Gewichte		
Leergewicht ohne Aufbau	2 350 kg	2 350 kg
Gesamtgewicht	6 500 kg	6 500 kg
Max. zulässige Nutzlast	4 150 kg	4 150 kg
Max. zulässige Vorderachslast	2 800 kg	2 800 kg
Max. zulässige Hinterachslast (je nach Bereifung)	4 200 kg	4 200 kg
Anhängelast ungebremst	1 050 kg	1 050 kg
Anhängelast gebremst (Auflaufbremsanlage)	2 660 kg	2 660 kg



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zürich, Schweiz

Alle Rechte vorbehalten. Technische Daten können sich ändern. Abbildungen sind nicht verbindlich. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Document created on 07.10.2023

