

TECHNISCHE DATEN

	ECOTOP	MU-H Vario	MU-H/S Vario	MU-L Vario	MU-L/S Vario	MU-M Vario	MU-Vario-Shark 2.0	MU-M/F Vario
Maße und Gewichte								
Arbeitsbreite (cm)	180 180 200	120 140 150 160 180 200 220	140 160 180 200	180 200 220 250 280	200 220 250	220 250 280 300	280 300	600
Transportbreite (cm)	177 197 217	137 157 167 177 197 217 237	k. A.	197 217 237 267 297	k. A.	240 270 300 320	300 320	285
Gewicht (kg)	352 372 390	380 465 490 500 535 555 635	650 660 690 720	640 670 740 790 885	910 930 950	905 975 1.010 1.085	1.112 1.133	2.700
Antriebsleistung								
Leistungsbedarf* (PS)	30-60/75	35-75/90	55 - 90	45 - 100/130	75 - 130	75 - 160	95 - 200	130 - 300
max. Antriebsleistung (PS)	75	90	90	130	130	160	200	300
Zapfwellendrehzahl* (U/min)	540/1.000	540/1.000	540	540/1.000	540	1.000	1.000	1.000
Freilauf	■	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl Keilriemen	3	3	4	4	4	4	4	10
Anbau								
Front	-	□	-	□	-	-	-	-
Heck	Kat. 1+2	□	Kat. 2	■	Kat. 2	-	-	Kat. 3
Front-Heck	-	Kat. 1+2	-	Kat. 1+2	-	Kat. 2	Kat. 2	-
Seitenverschiebung mechanisch (cm)	-	■	-	■	-	-	-	-
Seitenverschiebung hydraulisch (cm)	-	□	■	□	■	■	■	-
Schwenken (°)	-	-	-60° - +90°	-	-60° - +90°	-	-	-
Steuergeräte	-	min. 1 DW	min. 2 DW	min. 1 DW	min. 2 DW	min. 1 DW	min. 1 DW	min. 2 DW
Arbeits-/Verschiebebereiche								
A. Verschiebebereich nach links / A. Seitlicher Aufbau nach rechts	-	k. A.	55 55 55 55	k. A.	70 70 70	k. A.	k. A.	-
B. Verschiebebereich nach rechts	-	k. A.	100 100 100 100	k. A.	105 105 105	k. A.	k. A.	-
C. Transportlänge nach hinten / C. Außenbreite nach rechts	-	k. A.	185 185 185 185	k. A.	200 200 200	k. A.	k. A.	-
D. Gesamtarbeitsbereich inkl. Gerätebreite	-	k. A.	295 315 335 355	k. A.	375 395 425	k. A.	k. A.	-
E. Winkelbereich nach oben	-	-	90°	-	90°	-	-	-
F. Winkelbereich nach unten	-	-	60°	-	60°	-	-	-
Rotor								
Durchmesser (cm)	14	14 14 14 14 14 16	14	16 16 16 16 18	16	17 17 17 19	17 19	20
Wirkdurchmesser (cm)	40	40 40 40 40 40 42	40	42 42 42 42 44	42	44 44 44 45	44 45	47
Farmer* Hammerschlegel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hammerschlegel M-DuraX	■	■	■	■	■	■	■	■
Tiefenführung								
Stützwalze	■	■	■	■	■	■	■	■
Position vorne/hinten	fest	fest	fest	fest	fest	schwenkbar	schwenkbar	schwenkbar
Durchmesser (cm)	14	14	14	19	19	19	19	19
Stützräder	-	-	-	-	-	-	-	□
Gehäuse								
Verschleißeinlage	-	□	□	□	□	□	■	■
Hardox-Verschleißkufen	-	■	■	■	■	■	■	■
Vario Schneidschiene	-	■	■	■	■	■	■	■
Kurzhackelleiste (Halbfischlosse)	■	■	■	■	■	■	■	■
zweite Kurzhackelleiste	-	□	□	□	□	□	-	□
Sonderausstattung								
Front-Federentlastungspaket	-	□	-	□	-	□	□	-
Auflagedruckentlastung MU-SOFA®	-	□	-	□	-	□	□	-
Warnleuchte mit LED-Beleuchtungseinrichtung	-	□	□	□	□	□	□	■
Betriebsstundenzähler	-	□	□	□	□	□	□	□

	MU-M/S	MU-M/S Vario PLUS	MU-PRO Vario	MU-CoverSeeder	MU-PRO/F Vario	MU-PRO/F Trail Vario	MU-PRO/S Vario	MU-Farmer* 670
Maße und Gewichte								
Arbeitsbreite (cm)	130 200 220 250	220 250 280	250 280 300 320	280	860	960	250	670
Transportbreite (cm)	345 365 385 415	250	270 300 320 340	300	265	285	160	238
Gewicht (kg)	1 140 1 210 1 280 1 380	1 700 1 800 1 900	1 330 1 400 1 460 1 500	2 350	3 600	6 500	1 900	4 460
Antriebsleistung								
Leistungsbedarf* (PS)	95 - 160	160 - 200	95 - 250	130 - 250	200 - 400	200 - 500	180 - 220	240 - 300
max. Antriebsleistung (PS)	160	200	250	250	400	500	220	300
Zapfwellendrehzahl* (U/min)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 060	1 000	1 000	1 000
Freilauf	■	■	■	■	■	■	■	■
Anzahl Keilriemen	4 / 5	5/5	5	5	10	10	5	10
Anbau								
Front	-	-	-	-	-	-	-	-
Heck	Kat. 2+3	Kat. 2+3	-	Kat. 3	Kat. 3+4	K 80	Kat. 3	Kat. 3
Front-Heck	-	-	Kat. 2+3	Kat. 2+3	-	-	-	-
Seitenverschiebung mechanisch (cm)	-	-	-	-	-	-	-	-
Seitenverschiebung hydraulisch (cm)	■	■	■	-	-	-	■	-
Schwenken (°)	-60° - +90°	-60° - +90°	-	-	-	-	-60° - +90°	-
Steuergeräte	min. 2 DW	1 DW + 2 EW	min. 1 DW	min. 1 DW	min. 2 DW	3 DW + 1 EW	min. 2 DW	min. 1 DW
Arbeits-/Verschiebereiche								
A. Verschiebereich nach links / A. Seitlicher Aufbau nach rechts	120 120 120 120	73	k. A.	k. A.	-	-	103	-
B. Verschiebereich nach rechts	165 165 165 165	174	k. A.	k. A.	-	-	193	-
C. Transportlänge nach hinten / C. Außenbreite nach rechts	345 365 385 415	k. A.	k. A.	k. A.	-	-	370	-
D. Gesamtarbeitsbereich inkl. Gerätebreite	k. A.	400 430 460	k. A.	k. A.	-	-	546	-
E. Winkelbereich nach oben	30	90°	-	-	-	-	90	-
F. Winkelbereich nach unten	60°	60°	-	-	-	-	60°	-
Rotor								
Durchmesser (cm)	16	17	20	20	20	20	20	27
Wirkdurchmesser (cm)	42	44	47	47	47	47	47	69
Farmer* Hammerschlegel	-	-	-	-	-	-	-	■
Hammerschlegel M-Durax	■	■	■	■	■	■	■	-
Tiefenführung								
Stützwalze	■	■	■	■	■	■	■	-
Position vorne/hinten	verstellbar	verstellbar	schwenkbar	schwenkbar	schwenkbar	schwenkbar	schwenkbar	-
Durchmesser (cm)	24	24	24	24	24	24	24	-
Stützräder	-	-	-	-	□	-	-	■
Gehäuse								
Verschleißnase	■	■	■	■	■	■	■	■
Haidox-Verschleißkufen	■	■	■	■	■	■	■	■
Vario Schneidschiene	-	■	■	■	■	■	■	-
Kurzhackelselleiste (Haifischlosse)	■	■	■	■	■	■	■	■
zweite Kurzhackelselleiste	□	□	□	-	□	□	□	■
Sonderausstattung								
Front-Federentlastungspaket	-	-	□	-	-	-	-	-
Auflagedruckentlastung MU-SOFA*	-	■	□	-	■	■	-	-
Warnleuchte mit LED-Beleuchtungseinrichtung	□	■	□	■	■	■	□	■
Betriebsstundenzähler	□	□	□	□	■	■	□	□

- nicht verfügbar

■ Serie

□ optional