

Das **Stromaggregat Unicraft PG-E 100 TEA** mit **10 kW Dauerleistung (bei 400V)** ist für den anspruchsvollen Privatanwender und den Semiprofi entwickelt. Kurzzeitig schafft das Gerät sogar eine bis zu 3-fach höhere Leistung. Sie können den Strom über **2x 230V-Dosen (1x Schuko, 1x CEE 16A)** und eine **400V-Dose (Starkstrom; CEE 16A)** abnehmen.

Der **Benzinmotor** kann bequem über einen **E-Starter** gestartet werden. Das Fassungsvermögen vom Tank beträgt 45 Liter. Die Füllmenge kann bequem über die Füllstandsanzeige abgelesen werden. Der große Tank führt zu langen Laufzeiten von 10h bei 50 % Last.

Das Stromaggregat Unicraft PG-E 100 TEA ist mit einem **automatischen Spannungsregler (AVR) ausgestattet**, wodurch er eine konstante Ausgangsspannung sicherstellt. So können auch empfindlichere Geräte mit dem Aggregat betrieben werden. Zudem ist ein Überlastschutz durch einen Thermoschutzschalter verbaut.

Das Display zeigt dem Bediener die Spannung, die Frequenz und die Betriebsstunden. Dank dem im Lieferumfang enthaltenen Radsatz und den stabilen Klappgriffen kann das Gerät bequem transportiert werden.

Beschreibung:

- Alle Generatoren mit Kupferwicklungen
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung
- Automatische Spannungsregelung AVR (5 %) liefert konstante Ausgangsspannung und ermöglicht den Betrieb von empfindlichen Geräten
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmangelabschaltung mit Warnlampe
- 3 in 1 Display für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden
- Lange Laufzeit durch großen Tank
- Tank mit Füllstandsanzeige
- Anschlüsse ergonomisch günstig an der Stirnseite
- Einfacher Transport dank Radsatz und stabile Klappgriffe

Technische Details:

- Maximale (zeitlich begrenzte) Ausgangsleistung: 3,68 kW (230 V) / 11,0 kW (400V) — 4,05 kVA (230V) / 13,2 kVA (400V)
- Dauerausgangsleistung/Nennleistung: 3,45 kW (230V) / 10,0 kW (400V) — 3,79 kVA (230V) / 12 kVA (400V)
- Steckdosen: 2x 230 V (Schuko & 16A) + 1x 400V, 16A
- Anlasser: E-Start
- Kraftstoff: Benzin
- Drehzahl Generator: 3.000 U/Min
- Fassungsvermögen Tank: 45 Liter
- Laufzeit bei 50 % Last: 10 Std.
- Schalldruckpegel: 79 dB(A)
- Schutzklasse Generator: IP 23
- Schutzklasse Steckdosen: IP 44
- Gewicht: 170 kg
- Abmessungen: 73 x 60 x 91 cm
- Abmessungen Verpackung: 79 x 66 x 90 cm