HECKMÄHWERKE DISC ALP

TECHNISCHE DATEN	220 S ALP	260 S ALP	300 S ALP
Arbeitsbreite (m)	2,16	2,57	2,99
Mähscheibenanzahl	5	6	7
Klingenanzahl	10	12	14
Klingengröße (mm)	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4
Mähscheibendrehzahl (U/min)	3185	3185	3185
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540	540
Gewicht (kg)	502	542	590
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	30 / 40	38 / 50	45 / 60
Leistung (ha/h)	2.50	3.00	3.50
Schnitthöhe (mm)	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Schwadbreite (m)	0,90 - 1,10	1,10 - 1,60	1,20 - 2,20
Scheibendrehrichtung	zur Mitte	zur Mitte	zur Mitte
Transportbreite (m)	1,32	1,32	1,46
Transporthöhe (m)	2,55	2,96	3,37

AUSSTATTUNG			
Kraftheber	3-Punkt-Aufhängung Kat. I und II		
Antrieb	3-Riemenantrieb	3-Riemenantrieb	4-Riemenantrieb
Gelenkwelle	Freilaufkupplung		
Entlastung	Mechanisch		
Hydraulikanschluss	1x einfachwirkend (1EW)		
CSS – Anfahrsicherung	Mechanisch		
DDSS – Überlastsicherung	3 Messingstifte		
Klingenwechselsystem	QCS		
Sonstige	Ersatzklingen und Sicherheitsmessingstifte		

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Hydraulische Seitenschutzabdeckung

Mähwerkständer

Verkehrssicherheits- und Beleuchtungs-anlage

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG
HECKMÄHWERKE SILVERCUT DISC

TECHNISCHE DATEN	300 S	340 S	380 S
Arbeitsbreite (m)	2,90	3,25	3,67
Mähscheibenanzahl	7	8	9
Klingenanzahl	14	16	18
Klingengröße (mm)	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4
Mähscheibendrehzahl (U/min)	3000	3000	3000
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000	1000
Gewicht (kg)	1050	1080	1140
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	46 / 61	54 / 72	60 / 80
Leistung (ha/h)	3,50	4,00	4,50
Schnitthöhe (mm)	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Schwadbreite (m)	1,40 - 1,80	1,80 - 2,20	2,20 - 2,60
Aufbereiter	/	/	/
Scheibendrehrichtung	In Paaren	In Paaren	In Paaren
Transportbreite (m)	1,86	1,86	1,86
Transporthöhe (m)	3,64	4,00	4,32
Bodenfreiheit (cm)	20,00	24,00	20,00

AUSSTATTUNG			
Kraftheber	3-Punkt-Aufhängung Kat. II und III	3-Punkt-Aufhängung Kat. II und III	3-Punkt-Aufhängung Kat. III
Antrieb	Winkeltrieb, Gelenkwelle und Doppelkreuzgelenk		
Gelenkwelle	Rutsch- und Freilaufkupplung		
Entlastung	Hydropneumatisch		
Hydraulikanschluss	1x einfachwirkend (1EW), 1x doppeltwirkend (1DW)		
CSS – Anfahrsicherung	Mechanisch		
DDSS – Überlastsicherung	4 Messingstifte		
Klingenwechselsystem	QCS		
Sonstige	Ersatzklingen und Sicherheitsmessingstifte		

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Mähwerkständer

Schwadrad L oder R

Höhenbegrenzung der Anhängung

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

SILVERCUT DISC HECKMÄHWERKE MIT AUFBEREITER

TECHNISCHE DATEN	270 S RRC	300 S FPC / FSC	300 S RRC	340 S FPC / FSC	340 S RRC
Arbeitsbreite (m)	2,47	2,90	2,90	3,25	3,32
Mähscheibenanzahl	6	7	7	8	8
Klingenanzahl	12	14	14	16	16
Klingengröße (mm)	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4
Mähscheibendrehzahl (U/min)	3000	3000	3000	3000	3000
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht (kg)	1000	1310/1370	1420	1394/1454	1524
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	52 / 70	60 / 80	60 / 80	68 / 90	68 / 90
Leistung (ha/h)	3.00	3,50	3,50	4,00	4,00
Schnitthöhe (mm)	40 - 70	40 - 70	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Schwadbreite (m)	0,70 - 2,40	1,40 - 2,80	1,20 - 2,40	1,60 - 3,00	1,60 - 3,00
Aufbereiter	Walzengummi	Finger Kunststoff/Stahl	Walzengummi	Finger Kunststoff/Stahl	Walzengummi
Scheibendrehrichtung	In Paaren	In Paaren	In Paaren	In Paaren	Kombiniert
Transportbreite (m)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Transporthöhe (m)	3,20	3,64	3,64	4,00	4,00
Bodenfreiheit (cm)	20,00	20,00	20,00	24,00	16,00

AUSSTATTUNG	
Kraftheber	3-Punkt-Aufhängung Kat. II und III
Antrieb	Winkeltrieb, Gelenkwelle und Doppelkreuzgelenk
Gelenkwelle	Rutsch- und Freilaufkupplung
Entlastung	Hydropneumatisch
Hydraulikanschluss	1x einfachwirkend (1EW), 1x doppeltwirkend (1DW)
CSS – Anfahrsicherung	Mechanisch
DDSS – Überlastsicherung	4 Messingstifte
Klingenwechselsystem	QCS
Sonstige	Ersatzklingen und Sicherheitsmessingstifte

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Zusätzliche Schwadbleche L&R

Verkehrssicherheits- und Beleuchtungsanlage

Gleitkufe für höheren Schnitt +20 mm

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.