TECHNISCHE DATEN
FRONTMÄHWERKE DISC ALP

TECHNISCHE DATEN	220 F ALP	260 F ALP	300 F ALP
Arbeitsbreite (m)	2,16	2,57	3,00
Mähscheibenanzahl	5	6	7
Klingenanzahl	10	12	14
Klingengröße (mm)	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4
Mähscheibendrehzahl (U/min)	3000	3000	3000
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Gewicht (kg)	415	460	495
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	30 / 40	38 / 50	45 / 60
Leistung (ha/h)	2.50	3.00	3.50
Schnitthöhe (mm)	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Schwadbreite (m)	0,90 - 1,10	1,10 - 1,60	1,20 - 2,20
Scheibendrehrichtung	zur Mitte	zur Mitte	zur Mitte
Transportbreite (m)	2.10	2.53	2.99

AUSSTATTUNG	
Kraftheber	3-Punkt-Aufhängung Kat. I und II
Antrieb	Winkeltrieb, Gelenkwelle und Doppelkreuz-gelenk
Gelenkwelle	Rutsch- und Freilaufkupplung
Entlastung	/
Hydraulikanschluss	/
CSS - Anfahrsicherung	Mechanisch
DDSS – Überlastsicherung	3 Messingstifte
Klingenwechselsystem	QCS
Sonstige	Ersatzklingen und Sicherheitsmessingstifte

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Hydraulische Seitenverschiebung ±200 mm

Schnellkuppeldreieck

Verkehrssicherheits- und Full-LED-Beleuchtungsanlage

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG
FRONTMÄHWERKE SILVERCUT DISC

TECHNISCHE DATEN	300 F ALP	300 F	340 F	380 F
Arbeitsbreite (m)	3,03	2,97	3,32	3,74
Mähscheibenanzahl	7	7	8	9
Klingenanzahl	14	14	16	18
Klingengröße (mm)	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4
Mähscheibendrehzahl (U/min)	3000	3000	3000	3000
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000	1000	1000
Gewicht (kg)	658,5 / 840*	658,5 / 840*	681,5 / 863*	930*
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	46 / 61	46 / 61	52 / 70	62 / 83
Leistung (ha/h)	3,60	3,50	4,00	4,50
Schnitthöhe (mm)	40 - 70	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Schwadbreite (m)	1,20 - 2,40	1,40 - 2,40	1,60 - 2,60	1,80 - 2,80
Aufbereiter	/	/	/	/
Scheibendrehrichtung	zur Mitte	Kombiniert	Kombiniert	Kombiniert
Transportbreite (m)	2.99	2,92	3,28	3,79

AUSSTATTUNG	
Antrieb	Winkeltrieb, Gelenkwelle und Doppelkreuzgelenk
Gelenkwelle	Rutsch- und Freilaufkupplung
CSS – Anfahrsicherung	Mechanisch
DDSS – Überlastsicherung	4 Messingstifte
Klingenwechselsystem	QCS
Sonstige	Ersatzklingen und Sicherheitsmessingstifte

* Mit S-FLOW-Anbau.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Zusätzlicher Schwadkegel (H=175 mm)

Schwadräder L&R

Bleche und Kegel für Außenscheiben (nicht für SILVERCUT DISC 300 F erhältlich)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

SILVERCUT DISC FRONTMÄHWERKE MIT AUFBEREITER

TECHNISCHE DATEN	300 F FPC / FSC	300 F RRC	340 F FPC / FSC	340 F RRC
Arbeitsbreite (m)	2,90	2,90	3,32	3,32
Mähscheibenanzahl	7	7	8	8
Klingenanzahl	14	14	16	16
Klingengröße (mm)	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4	110 x 48 x 4
Mähscheibendrehzahl (U/min)	3000	3000	3000	3000
Zapfwellendrehzahl (U/min)	1000	1000	1000	1000
Gewicht (kg)	864 / 1000*/ 924/1060*	1000 / 1136*	940 / 1076*/ 1000/1136*	1064 / 1200*
Erforderliche Traktorleistung (kW/PS)	60 / 80	60 / 80	68 / 90	68 / 90
Leistung (ha/h)	3,50	3,50	4,00	4,00
Schnitthöhe (mm)	40 - 70	40 - 70	40 - 70	40 - 70
Schwadbreite (m)	1,40 - 2,40	1,40 - 2,40	1,60 - 2,60	1,60 - 2,60
Aufbereiter	Finger Kunststoff/ Stahl	Walzengummi	Finger Kunststoff/ Stahl	Walzengummi
Scheibendrehrichtung	In Paaren	In Paaren	Kombiniert	Kombiniert
Transportbreite (m)	2,93	2,93	3,28	3,28

AUSSTATTUNG	
Antrieb	Winkeltrieb, Gelenkwelle und Doppelkreuzgelenk
Gelenkwelle	Rutsch- und Freilaufkupplung
CSS – Anfahrsicherung	Mechanisch
DDSS – Überlastsicherung	4 Messingstifte
Klingenwechselsystem	QCS
Sonstige	Ersatzklingen und Sicherheitsmessingstifte

* Mit S-FLOW-Anbau.

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Schwadbleche L&R
(nicht verfügbar mit RRC)

Niedrigerer Kegel für besseren Futterfluss (H=65 mm)

Verkehrssicherheits- und Beleuchtungsanlage

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.